



**Doppel-
Anlage**

Typ 2.48
Typ 2.100
Typ 2.150

**Weiches Wasser bringt Komfort ins Haus
und spart hohe Reparaturkosten!**

- wirtschaftlich und modern
- optimale Kapazitätsausnutzung
- Ideal für Mehrfamilienhaus, Gastronomie, Gewerbe usw.

Doppelanlage

Bei dieser Doppelanlage sind zwei Austauschersäulen, das Steuerventil, Salzvorrat, Soleventil, Wassermesser usw. getrennt montiert und erweiterbar.

Es kann kein erhöhter Salzverbrauch entstehen, wie es zum Teil bei herkömmlichen Anlagen durch zeitlich aufgeschaltete Regeneriervorgänge der Fall ist.

Durch die optimale Kapazitätsauslastung wird diese Doppelanlage zu einer umweltbewussten Wasserenthärtung.

Nachregulierungen durch Serviceleute sind nicht erforderlich.

Technische Daten	Typ 2.48	Typ 2.100	Typ 2.150
Bauart	2 Tauschersäulen	Salzbehälter	getrennt
Salzverbrauch (kg/Reg.)	1,5	2,5	4
Wasserverbrauch (cbm/Reg.)	0,07	0,10	0,15
Salzvorrat (kg)	75	125	175
Anschluss	R1``	R1``/R1,5``	R1``/R1,5``
Stromverbrauch/Verb.	220 V / 24 V / 5 W	220 V / 24 V / 5 W	220 V / 24 V / 5 W
Harzmenge	2 x 15 Liter	2 x 28 Liter	2 x 40 Liter
Geeignet für	6- bis 9-Fam-Haus	10- bis 18-Fam-Haus	19- bis 25-Fam-Haus
Maße B x T x H (mm)	600 x 500 x 1100	700 x 700 x 1100	800 x 800 x 1100

Hinweis Abwasserspülung: grundsätzlich keine Hebeanlage erforderlich

Verbrauch ca. 20 – 30 Euro/Jahr pro Wohneinheit (Salz / Wasser / Strom)

Die Wasserenthärtungsanlage wird direkt nach der Wasseruhr in der Hauptwasserleitung mit einem Dreiwegeventil (Messing-Anschlussblock) und Edelstahl-Druckschläuchen angeschlossen.

Zum Ableiten des Regenerierwassers ist eine Abwasserleitung erforderlich.

Der Anschluss und die Aufstellung der Anlage müssen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Dabei sind die Hinweise der Herstellerfirma zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler

